

## Korisničke upute - staklene proizvode

1. Proizvodi namijenjeni za zidne obloge samo unutar zgrada.
2. Proizvode treba zaštititi od kontakta s vodom i niskim temperaturama ispod nule tijekom skladištenja.
3. Tijekom prijema treba izvršiti njegovu kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu.
4. Prije stavljanja treba provjeriti kvalitetu površine, dimenzije i boje dobivenog proizvoda.
5. Promjena boje pod utjecajem ugla padanja svjetlosti, kao i stine razlike u teksturi dekoracija su namjerni efekti.
6. Proizvod treba štiti od mehaničkih oštećenja s obje strane.
7. Staklene proizvode treba montirati pomoću lijepila za keramičke pločice, na primjer tipa C2.
8. Lijepak treba rasporediti ravnomjernim slojem na cijeloj površini namijenjenoj za montažu. Ne koristiti raspodjelu ljepljiva u točkama. Debljina sloja adhezivne kompozicije mora se točno primjenjivati.
9. Proizvode lijepiti na čistu i suhu površinu zida.
10. Kod stavljanja fuga obratiti pozornost na to, da podloga za lijepak ispod obloga bude dobro osušena - voda treba potpuno ispariti s materijala uporabljenog za montažu.
11. U cilju zaštite dekoracija od ogrebotina tijekom fugiranja, treba zaštititi površinu dekoracija, na primjer trakom.
12. Proizvod treba montirati koristeći fuge sa sitnim zrnom, ne abarazivne. Preporučena širina fuge iznosi min. 2 mm.
13. Za pranje i održavanje proizvoda treba koristiti nježne deterdžente, koji ne oštete površinu (na primjer ogrebu površinu) ili koje je dovedu do gubitka uporabnih značajki proizvoda.
14. Palete s gotovim proizvodom treba postavljati pojedinačno na ravnoj, tvrdj i dehidriranoj površini.

**Pozor! Nakon izvršene montaže reklamacije vezane za te stavke se neće uvažavati.**

Više informacija na [www.paradyz.com/instrukcije](http://www.paradyz.com/instrukcije)

27.07.2023